

Liebes Messe-Team,

untenstehend finden Sie die Aufbauanleitung für den Messestand und den Counter.

Bitte bauen Sie den Messestand mit mindestens zwei Personen auf. Der Stand ist einfach aufzubauen, **jegliche Kraftaufwendung ist unnötig**. Die Grafikbahnen dürfen nicht geknickt und betreten werden. Bitte behandeln Sie das Messeequipment pfleglich, damit wir alle lange etwas davon haben.

Messestand

- Öffnen Sie die Transportbox an den vier Verschlüssen (diese müssen beim Öffnen der Box leicht gedreht werden, so dass sich der kleine Hebel nach oben schiebt und Sie den Deckel der Box komplett abheben können).
- Heben Sie alle Einzelteile **vorsichtig** aus der Transportbox.
 - 1 Gitterstruktur
 - 21 Magnetschienen
 - 4 Frontbahnen (2 Bahnen fürs Logo/2 Bahnen wählbar)
 - 2 Seitenbahnen
 - 2 Halogenfluter
 - 1 Transportbox/Theke (rollbar)
 - 1 Grafikbahn für die Theke
 - 1 klappbare Holzabdeckplatte für die Theke
- Bauen Sie die Gitterstruktur hochkant auf und ziehen Sie diese **vorsichtig** auseinander (die beiden blauen Kanten zeigen an der vorderen Front nach oben).
- Klicken Sie die sechs Magnete in der Mitte der Gitterstruktur zusammen. **Wichtig:** Beim Abbauen bitte erst die Magnete in der Mitte auseinander klicken, dann rechts und links und die Gitterstruktur lässt sich leicht zusammenfallen.
- Sofern die Halogenlampen benutzt werden, lehnen Sie die Gitterstruktur vorsichtig nach vorne und klemmen die Halogenleuchten rechts und links mittig der jeweiligen Stange, gerade ausgerichtet ein (Vorsicht: Beim Abbauen des Standes warten Sie mit dem Einpacken der Strahler bis diese völlig abgekühlt sind).
- Befestigen Sie die einzelnen Magnetschienen an der Gitterstruktur (vorne komplett und hinten nur die Außenseiten). Beginnen Sie oben und beachten Sie dabei, die oberen zwei Magnetpunkte jeweils frei zu lassen, da hier später die Grafikbahnen befestigt werden.

- Dann können die Grafikbahnen angebracht werden. Beginnen Sie auf der linken Seite mit dem Einklicken der Bahnen und arbeiten Sie sich nach rechts vor. Die Grafikbahnen werden nacheinander erst an den oberen Magneten befestigt und durch Herabstreichen **vorsichtig** an den seitlichen Magneten fixiert, so dass die Magnete am unteren Ende der Grafikbahnen ebenfalls an der Gitterstruktur befestigt sind. Kleine Zwischenräume können durch **leichtes** Klopfen entfernt werden. In der Mitte des Messestandes befindet sich das afm Logo. Die beiden Grafikbahnen daneben sind frei wählbar. Die Seitenbahnen sind immer weiß und werden später leicht gewölbt am Messestand befestigt.

Counter

- Die Transportbox wird zum Counter.
- Die Grafikbahn für den Counter wird um die Transportbox gewickelt, so dass das Logo mittig zu sehen ist und am hinteren Ende per Klettverschluss fixiert.
- Die Rollen der Transportbox zeigen nach hinten zum Messestand.
- Die Holzplatte wird ausgeklappt und auf die Transportbox gelegt.

Bitte verpacken Sie den Messestand mit allen Einzelheiten genau so, wie Sie diesen erhalten haben und legen Sie die Grafikbahnen sorgfältig einzeln in die Schutzhülle. Rollen Sie die Schutzhülle ein. Die Grafikoberflächen müssen nach außen zeigen, damit diese nicht beschädigt werden.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Messeaktivitäten und stehen bei Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.